

SPLIT CORE CURRENT TRANSFORMER

ตัวแปลงกระแสแบบถอดประกอบ

KEPLER
instruments



MODEL : KCTS-Series

คุณลักษณะ:



- ▶ เป็นตัวแปลงกระแสแบบถอดประกอบ (Split Core) ที่สามารถถอดแยกออกจากกันได้
- ▶ ความเที่ยงตรงในการวัดกระแสไฟฟ้าสูงมากถึงระดับ Class 0.5
- ▶ ใช้งานง่าย ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการติดตั้ง เนื่องจากไม่จำเป็นต้องปลดสายไฟหรือ Bus Bar ในการติดตั้ง
- ▶ สามารถคล้องเข้ากับสายไฟหรือ Bus Bar ได้ครอบคลุมทุกขนาด
- ▶ มีพีคัดกระแสให้เลือกใช้ตามความเหมาะสมกับการติดตั้ง
- ▶ เหมาะสำหรับนำไปใช้ต่อร่วมกับมิเตอร์วัดและวิเคราะห์กำลังงานไฟฟ้า (Power Meter) และมิเตอร์วัดกระแสไฟฟ้า (Amp Meter)

คุณสมบัติ

รุ่น	KCTS-23					KCTS-58					KCTS-812			KCTS-816				
พิกัดกระแส	100/5A	150/5A	200/5A	250/5A	300/5A	400/5A	500/5A	600/5A	800/5A	1000/5A	1250/5A	1500/5A	2000/5A	2500/5A	3000/5A	4000/5A	5000/5A	
Burden (VA)	1.5	1.5	1.5	2.5	1.5	1.5	2.5	2.5	3.75	3.75	5	7.5	10	15	20	20	20	
Class	1.0					0.5												
พิกัดแรงดันไฟ	720V AC																	
แรงดันไฟฟ้าทดสอบสูงสุด	3kV AC (1 นาที)																	
ความถี่	50/ 60Hz																	
มาตรฐานการรับรอง	IEC60044-1, VDE0414-44-1, DIN57414, BS3938, BS7626, EN60044-1, GB1208-2009																	

ขนาดและรูปร่าง (หน่วย : มิลลิเมตร)

รุ่น	A	B	C	D	E	F	G
KCTS-23	109	89	40	57.5	74.5	32	21
KCTS-58	145	116	32	49.5	66.5	80	50
KCTS-812	187.5	146	32	49.5	66.5	121.5	80
KCTS-816	246.5	188.5	54	71	88	161	80.5



KEPLER
instruments

